

1. किसी तार के ज्ञात पदार्थ के लिये, भंजक प्रतिबल नियत होता है।

$$\therefore \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$\text{अतः } F_2 = F_1 \left(\frac{A_2}{A_1} \right) = F_1 \left(\frac{4A_1}{A_1} \right) = 4F_1 = 80 \text{ किलोग्राम-भार}$$

2. भंजक प्रतिबल केबिल की लम्बाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह केबिल के पदार्थ पर निर्भर करता है। अतः अधिकतम भार समान रहेगा।

3. तनन सामर्थ्य = भंजक प्रतिबल \times अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल

4. केन्द्र पर झुकाव (depression)

$$\delta = \frac{MgL^3}{4bd^3Y} \text{ या } \delta \propto \frac{1}{Y}$$

$$5. Y = \frac{\text{तनन प्रतिबल}}{\text{अनुदैर्घ्य विकृति}}$$

पूर्णातः दृढ़ वस्तु के लिये $\Delta L = 0$, अतः अनुदैर्घ्य विकृति शून्य है तथा इसलिये Y अनन्त है।

6. $A_1 = 4 \text{ मिलीमीटर}^2 = 4 \times 10^{-6} \text{ मीटर}^2$, $\Delta L_1 = 0.1 \times 10^{-3} \text{ मीटर}$
 $A_2 = 8 \times 10^{-6} \text{ मीटर}^2$, $Y_2 = Y_1$, $L_2 = L_1$, $F_2 = F_1$, $\Delta L_2 = ?$

$$\Delta L_1 = \frac{F_1 L_1}{A_1 Y_1}, \quad \Delta L_2 = \frac{F_2 L_2}{A_2 Y_2}$$

$$\therefore \frac{\Delta L_2}{\Delta L_1} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{4 \times 10^{-6}}{8 \times 10^{-6}} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \Delta L_2 = \frac{\Delta L_1}{2} = 0.05 \times 10^{-3} \text{ मीटर} = 0.05 \text{ मिलीमीटर}$$

$$8. \text{ प्रतिबल} = \frac{\text{भार}}{\text{क्षेत्रफल}} = \frac{mg}{A} = \frac{Vdg}{A} = \frac{ALdg}{A} = Ldg$$

$$\therefore L = \frac{\text{भंजक प्रतिबल}}{dg} = \frac{10^6}{3 \times 10^3 \times 10} = 33.3 \text{ मीटर}$$

$$11. U = \frac{1}{2} K(x)^2 = \frac{1}{2} K(2)^2$$

$$\text{या } K = \frac{2U}{4} = \frac{U}{2}$$

$$\therefore U' = \frac{1}{2} K(10)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{U}{2} \times (10)^2 = 25U$$

$$12. \Delta L = \frac{FL}{YA} = \frac{FL}{Y\sqrt{A_1 A_2}} = \frac{FL}{Y\sqrt{\pi r_1^2 \pi r_2^2}} = \frac{FL}{\pi Y r_1 r_2}$$

$$13. \frac{Y}{3B} = 1 - 2\sigma$$

परन्तु σ , अभ्यास में शून्य एवं $1/2$ के बीच पाया जाता है, अतः

$$0 < 1 - 2\sigma < 1$$

$$\text{अतः } \frac{Y}{3B} < 1 \text{ या } Y < 3B$$

$$14. \text{ अब, } \sigma = \frac{Y}{2\eta} - 1 \text{ या } \frac{Y}{2\eta} = 1 + \sigma$$

अभ्यास में, $0 < \sigma < 1$

$$\therefore \frac{Y}{2\eta} > 1 \text{ या } Y > 2\eta$$

$$15. B = \frac{PV}{DV} \text{ या } \Delta V = \frac{PV}{B} \quad \dots(1)$$

आयतन को पुराने मान पर वापस लाने के लिये, ताप में की गयी वृद्धि Δt को आयतन ΔV द्वारा बढ़ाना चाहिए। अतः

$$\Delta V = V \gamma \Delta t \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) एवं (2) से,

$$\frac{PV}{B} = V \gamma \Delta t \text{ या } \Delta t = \frac{P}{B\gamma}$$

$$16. D = \frac{M}{V}; D' = \frac{M}{V - \Delta V}$$

$$\therefore \frac{D'}{D} = \frac{V}{V - \Delta V} = \left(1 - \frac{\Delta V}{V} \right)^{-1} = 1 + \frac{\Delta V}{V}$$

$$\text{या } \frac{D' - D}{D} = \frac{D'}{D} - 1 = \frac{\Delta V}{V}$$

$$\text{प्रश्न 20 से, } \frac{\Delta V}{V} = \frac{P}{B}$$

$$\therefore \frac{D' - D}{D} = \frac{P}{B}$$

$$\text{या घनत्व में भिन्नात्मक वृद्धि} = \frac{P}{B}$$

$$17. B = \frac{P}{\Delta V/V} \text{ या } P = B \left(\frac{\Delta V}{V} \right)$$

$$\therefore P = 9.1 \times 10^8 \times \left(\frac{0.1}{100} \right)$$

$$\text{या } h\rho g = 9.1 \times 10^8 \times \left(\frac{0.1}{100} \right)$$

$$\therefore h = \frac{9.1 \times 10^8}{1000 \times 9.8} \times \frac{0.1}{100} \text{ मीटर}$$


$$= 92.85 \text{ मीटर} \approx 100 \text{ मीटर}$$

$$18. BB' = r\theta = L\phi$$

ϕ = अपरूपण कोण

θ = ऐंठन कोण

$$\phi = \frac{r\theta}{L} = \frac{0.4 \times 30^\circ}{100} = 0.12^\circ$$



19. ज्ञात भार के लिये, वर्गाकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिये झुकावों का अनुपात = $\frac{3}{\pi}$

$$\therefore \delta = \frac{MgL^3}{3YI}$$

$$\text{आयताकार दण्ड (beam) के लिये, } I = \frac{bd^3}{12}$$

$$\text{वर्गाकार दण्ड के लिये, } I_1 = \frac{b^4}{12}$$

वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले दण्ड के लिये,

$$I_2 = \frac{\pi r^4}{4}$$

$$\therefore \delta_1 = \frac{MgL^3 \times 12}{3Yb^4} = \frac{4MgL^3}{Yb^4}$$

$$\text{तथा } \delta_2 = \frac{MgL^3}{3Y(\pi r^4/4)} = \frac{4MgL^3}{3Y(\pi r^4)}$$

$$\frac{\delta_1}{\delta_2} = \frac{3\pi r^4}{b^4} = \frac{3\pi r^4}{(\pi r^2)^2} = \frac{3}{\pi} \quad (\because b^2 = \pi r^2)$$

$$21. Y = \frac{F}{\pi r^2} \times \frac{L}{\Delta L}$$

चूँकि दोनों तारों के लिये Y तथा F समान हैं, अतः

$$\frac{L_1}{r_1^2 \Delta L_1} = \frac{1}{r_2^2} \frac{L_2}{\Delta L_2}$$

$$\text{अथवा } \frac{\Delta L_1}{\Delta L_2} = \frac{r_2^2 L_1}{r_1^2 L_2} = \frac{(D_2/2)^2 L_1}{(D_1/2)^2 L_2}$$

$$\text{अथवा } \frac{\Delta L_1}{\Delta L_2} = \frac{D_2^2 L_1}{D_1^2 L_2} = \frac{D_2^2}{(2D_2)^2} \times \frac{L_2}{2L_1} = \frac{1}{8}$$

SOLUTIONS

23. डोरी का भार $W = V\rho g = AL\rho g$
 प्रतिबल $= \frac{W}{A} = L\rho g$

विस्तार के लिये, भार दण्ड के गुरुत्व केन्द्र पर क्रिया करता है। अतः ऊपरी आधी लम्बाई, अर्थात् $(L/2)$, का ही खिंचाव होगा।

$$\therefore \text{विकृति} = \frac{1}{L/2} = \frac{2l}{L}$$

$$\therefore Y = \frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विकृति}} = \frac{L\rho g}{2l/L} = \frac{L^2\rho g}{2l}$$

या $l = \frac{L^2\rho g}{2Y}$

25. निचले सिरे से $(3L/4)$ ऊँचाई पर बल = लटकाया गया भार + तीन चौथाई तार का भार

$$= W_1 + \frac{3W}{4}$$

$$\therefore \text{प्रतिबल} = \frac{W_1 + \frac{3W}{4}}{S}$$

26. $AC = CB = \sqrt{l^2 + d^2}$

लम्बाई में परिवर्तन $= AC + CB - AB$
 $= 2\sqrt{l^2 + d^2} - 2l$

माना कि तार में तनाव T है, तों अनुदैर्घ्य प्रतिबल $= T / \pi r^2$

अनुदैर्घ्य विकृति $= \frac{\text{लम्बाई में परिवर्तन}}{\text{मूल लम्बाई}} = \frac{2\sqrt{l^2 + d^2} - 2l}{2l}$

$$\therefore Y = \frac{\text{अनुदैर्घ्य प्रतिबल}}{\text{अनुदैर्घ्य विकृति}} = \frac{T / \pi r^2}{\frac{2\sqrt{l^2 + d^2} - 2l}{2l}}$$

$$= \frac{Tl}{\pi r^2 (\sqrt{l^2 + d^2} - l)}$$

$$\therefore T = \frac{Y\pi r^2 (\sqrt{l^2 + d^2} - l)}{l}$$

$$= Y\pi r^2 \left[1 + \frac{d^2}{2l^2} - 1 \right] = \frac{Y\pi r^2 d^2}{2l^2}$$

27. $d_i = \frac{M}{V}$, $d_f = \frac{M}{V - v}$

$$\frac{d_i}{d_f} = \frac{V - v}{V} = 1 - \frac{v}{V}$$

परन्तु $\frac{v}{V} = \text{विकृति} = \frac{\text{प्रतिबल}}{B}$

$$\therefore \frac{d_i}{d_f} = 1 - \frac{\text{प्रतिबल}}{B}$$

घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन $= \left(\frac{d_f - d_i}{d_i} \right) \times 100 = 0.1$

$$\therefore \frac{d_f}{d_i} - 1 = \frac{1}{1000} \text{ या } \frac{d_f}{d_i} = \frac{1001}{1000}$$

$$\therefore 1 - \frac{\text{प्रतिबल}}{B} = \frac{d_i}{d_f} = \frac{1000}{1001} \text{ या } \frac{\text{प्रतिबल}}{B} = \frac{1}{1001}$$

$$\therefore \text{प्रतिबल} = \frac{B}{1001} = \frac{2 \times 10^9}{1001}$$

$$\approx 2 \times 10^6 \text{ न्यूटन/मीटर}^2$$

30. माना कि भार का आयतन V है तथा इसके पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ρ है। तब,

$$Y = \frac{FL}{Al_a} = \frac{V\rho gL}{Al_a} \quad \dots(1)$$

जब भार को द्रव में डुबो दिया जाता है तो प्रभावी भार = भार - उत्प्लावक बल

$$\therefore Y = \frac{F'L}{Al_w} = \frac{(V\rho g - V \times 1 \times g)L}{Al_w} \quad \dots(2)$$

समीकरण (1) एवं (2) से,

$$\frac{\rho}{l_a} = \frac{(\rho - 1)}{\rho_w}$$

या $\rho = \frac{l_a}{l_a - l_w}$